

说明书



D720

最大 425000 坎德拉, 1300 米

警告: 本产品亮度极高, 请勿直视发光体, 以免造成视力损伤。
(请勿照射航空器!)

产品介绍

无论你是一个娱乐或专业潜水员, 你都会发现 Orca Torch D720 远射强光潜水灯在水下活动中非常之有用。最大光强 425000 坎德拉, 最大射程 1300 米, 使用一个 21700 5000 毫安时充电锂离子电池, 是同类产品中最强的手电筒之一, 能满足潜水远距离照明的需要。单按键操作, 一键切换“高-低-关机”。通过旋转筒头调节光束聚光和泛光, 在不同的环境下可轻松进行潜水搜索。

产品特点

- ✓ 最大光强 425000 坎德拉, 最远照射距离可达 1300 米
- ✓ 使用 1 节 21700 锂离子电池
- ✓ 3~18° 可调光束角度
- ✓ 侧面钛合金按钮开关, 操作方便
- ✓ 安全锁定功能, 防止误操作
- ✓ 开机自动显示电池电量
- ✓ 头部方形滚花, 操作舒适, 可旋转筒头调节光束聚光和泛光
- ✓ 智能高温过热保护功能
- ✓ 抗水压结构, 潜水深度可达 150 米
- ✓ 电池防反接保护, 防止电池安装不当
- ✓ 电池过放保护功能
- ✓ 采用高强度航空级铝材 AL-6061-T6, 表面军规三级硬质阳极氧化, 耐海水腐蚀涂层处理
- ✓ 双面镀膜防刮抗压钢化玻璃镜片, 深水抗压能力强

技术参数

ANSI/NEMA FL1	高亮档	低亮档
☀️ 亮度	350 流明	110 流明
🕒 续航时间	1 小时 35 分钟	4 小时 4 分钟
🔦 最大光强	425000 坎德拉	
📏 最远射程	1300 米 (陆地)	
📏 防跌落高度	1.5 米	
🌊 防水等级	水下 150 米	
⚡ 工作电压范围	3-4.2 V	
📏 尺寸	165.4mm (长) x 26.4mm (筒身直径) x 42.6mm (筒头直径)	
📏 净重	199g (不含电池)	
📦 配件	1 节 21700 可充电电池, 充电线, 橡胶环, 手绳、O 型圈	

注: 以上参数按照国际手电筒测试标准 ANSI/NEMA FL1 所述测量方法, 使用 1 节 Orca Torch 21700 锂离子充电电池 (3.6V, 5000mah) 在实验室环境中测试所得。测试参数为近似值, 可能会随着手电、电池和使用环境而发生变化。

操作说明

1. 换挡操作
处于非锁定下单击按键即可在“高-低-关”循环中换挡。
2. 锁键/解锁
任何状态下长按按键 5 秒锁定, 锁定后双击按键解锁。
(锁定或解锁的同时主灯闪烁两次提醒, 锁定后按击开关会亮绿灯提示)
3. 调焦
旋转头控制光束放大和缩小。
4. 电量提示
开机后, 按键内置指示灯会如下显示:
绿色指示灯常亮: 电量 100%~70%
橙色指示灯常亮: 电量 70%~30%
红色指示灯常亮: 电量 30%~10%
红色指示灯闪烁: 电量低于 10%
5. 智能高温保护功能
此产品供水下使用, 当在陆地上使用时, 可能会出现手电过热现象, 当手电温度达到 65° 时, 手电会自动降低档位, 从而避免因过热导致产品损坏。
6. 续航说明
手电在不连续使用的情况下, 总续航时间将会显著延长。

警告: 本产品亮度极高, 请勿直视发光体, 以免造成视力损伤。(请勿照射航空器!)

更换电池

1. 如图, 将电池正极朝向灯头方向, 负极朝筒尾方向装入筒身;
(首次使用前, 旋下尾盖并取下绝缘膜)
2. 请勿反装, 以免造成手电和电池的损坏;
3. 请勿使用超电压电池, 以免损坏手电;
4. 请勿使用表面有破损或者变形的电池, 以免发生短路、爆炸、漏液等情况。



使用与维护

1. 由于海水具有腐蚀性, 请在使用后用清水冲洗手电表面, 并擦干水份。
2. 请勿将手电放在沙地上, 以防止细沙进入手电开关或螺纹缝隙。
3. 拧紧电筒所有连接处后方可入水。
4. 每次潜水后将电池取出。
5. 请勿拆卸灯具头部密封部件, 否则将会导致保修失效并可能损坏灯具。

6. 请使用优质电池, 并且当长期不用灯具时将电池从灯具中取出, 否则可能因电池漏液或者爆炸, 造成灯具损坏。
7. 长期使用后, 灯具的 O 型圈可能受到损坏。如果发现了这种情况, 请您更换 O 型圈以维持手电的防水性能。为保持 O 型圈 (密封胶圈) 及螺纹转动顺畅, 请定期在其表面涂抹硅脂润滑。
8. 请经常清洁灯具的导电接触面以保证灯具的正常工作, 特别是当灯具出现异常的闪烁或者无法点亮的时候。以下是几个可能导致灯具出现异常的闪烁或者无法点亮的原因:

原因一: 电池电量不足, 需要更换。

解决方案: 更换电池 (装入新电池时请注意正负极方向)

原因二: 螺纹或者 PCB 板的导电接触面或其他接触面/接触点被弄脏了。

解决方案: 用酒精棉签清洁导电接触面或接触点。

如果上述方法无效, 请联系经销商并按照售后服务条款保修。

保修条款

- 一、30 天包换期: 本产品自售出之日起 30 天内, 在正常使用情况下, 出现产品质量问题, 客户可选择维修服务或者更换同型号同规格的新品。如同型号同规格的产品停止生产或因其他原因不能在合理时间内安排更换, 则调换不低于原产品性能的同品牌产品。
- 二、1 年免费保修期: 本产品自售出之日起 1 年内, 用户在正常使用情况下, 出现产品质量问题, 则享受免费维修服务。因使用不当或擅自改装、维修而引起的产品缺陷、损坏, 不在保修范围内。
- 三、终身有限保修: 在超过 1 年免费保修时间外, ORCATORCH 将提供有偿维修服务, 费用以实际更换材料费用为准, 不另收取人工费用。
- 四、消费者保修时凭 ORCATORCH 《保修卡》、购物发票或收据、网上购物时销售商提供的销售凭证与经销商联系, 由经销商对消费者提供服务, 我公司将对经销商提供服务支持。

请通过官方网址 www.orcatorch.com 注册您的产品以获得 1 年延保。

警告: 本产品亮度极高, 请勿直视发光体, 以免造成视力损伤。(请勿照射航空器!)

深圳市拓飞电子有限公司

电话: +86-755-33560383 传真: +86-755-29454989

邮箱: info@orcatorch.com 网址: www.orcatorch.com

地址: 中国深圳市宝安区西乡固戍润东晟工业园 6 栋 7 楼

邮编: 518102



www.orcatorch.com

